


《特記》

☆ $W \times H \geq 1 \text{ m}^2$ に対しては
額縁巾20mmを25mmに致します。
☆ H寸法200未満は着脱式になります。
☆ 羽根を持って運搬、取付等の
作業は行わないで下さい。

ローレット数	
750~ (W寸法)	2
1600~ (W寸法)	3

1 3	器具取付金具	SPCC		1.6 t
1 2	风量調整用ウォームギア			
1 1	シャッター羽根	SPCC		1.0 t
1 0	シャッターケーシング	SPCC		1.0 t
9	器具取付ビス	S20C		M5 × 25
8	器具固定金具	SPCC		1.6 t
7	落下防止ストッパー	A5052P		1.5 t
6	スコットフィルター			7ルミ枠10t付
5	額縁回転金具	A6063S-T5		1.3 t
4	額縁ストッパー	A5052P		1.5 t
3	額縁開閉用ローレットビス			M5 × 20
2	羽根	A6063S-T5		5 t × 17
1	額縁	A6063S-T5		1.3 t
番号	品名	材質	個数	摘要

中間補強組込[W>650、P=600MA X]



No.	W	H	台数	塗装色	備考
1					
2					
3					
4					
5					

図番	HK-0202011-01
尺度	N. S.
処理	メラミン焼付塗装
年月日	2016.07.29

名称 HS/フィルター(ダクト寸法)